



**TOGAWA**<sup>®</sup>  
INDUSTRY CORPORATION

# 発泡ホースが 発泡倍率を今までの2倍に変更 断熱能力向上、 耐結露性能アップ!



結露防止用ホース

## NEW 発泡ホース

MADE IN JAPAN

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 (MPa at20°C)	最小曲半径 (mm)	重量 (kg / m)	定尺重量 (kg)
FB-12	12.0	24.0	50	1.0	48	0.28	14
FB-15	15.0	29.0	50	0.8	60	0.40	20
FB-19	19.0	32.0	50	0.7	78	0.46	23

使用温度範囲 -5°C ~ +60°C

用途	特徴	流体
<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷機</li> <li>成形機の冷却水用(結露防止)</li> </ul>	発泡材使用で、ホースの表面に水滴が着きにくく床面を汚しません。	水



**TOGAWA**<sup>®</sup>  
INDUSTRY CORPORATION  
プラスチックホースのトップメーカー  
**十川産業株式会社**  
<http://www.togawa-sangyo.co.jp>  
e-mail : [eigy@togawa-sangyo.co.jp](mailto:eigy@togawa-sangyo.co.jp)

本社 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18 TEL: 042-362-4331 FAX: 042-362-0844  
大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18 TEL: 06-6538-5202 FAX: 06-6538-5206  
東京支店 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18 TEL: 042-362-1761 FAX: 042-362-0866  
名古屋営業所 〒454-0871 名古屋市中川区柳森町 2117 TEL: 052-353-5600 FAX: 052-353-8602  
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18 TEL: 092-432-7346 FAX: 092-432-7347