



MEGA耐油サンブレイホース

MEGA OIL RESISTANCE SUN BRAID HOSE

デザイン・サイズを一新

φ6~φ25が
1.0MPa以上に
耐圧性能が向上

推奨継手

MEGAタッチ

特長

- 独自の密着構造でホースをガッチリ掴んで離さない
- ホースを傷めない優れたシール性
- 締め過ぎによるホースの破損がない
- 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易
- 材質はSUS、BsBM選択可能。
RoHS対応のカドミレスBsBMもあり。
- 液体専用です。

(注)ホース及びMEGAタッチの使用圧力範囲内でご使用下さい。MEGAタッチの最高使用圧力は最高1MPaです。

MEGA耐油サンブレイホース 規格表

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20℃		最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
				従来品	MEGA 耐油サンブレイ		
TB-6	6	11	100	1.1	→ 1.5	24	9
TB-8	8	13.5	100	1.1	→ 1.5	32	12
TB-9	9	15	100	1.1	→ 1.5	36	15
TB-12	12	18	100	1.0	→ 1.2	48	18
TB-15	15	22	100	0.8	→ 1.0	60	26
TB-19	19	26	50	0.7	→ 1.0	76	16
TB-25	25	33	50	0.6	→ 1.0	100	23
TB-32	32	41	50	0.5	→ 0.7	128	33
TB-38	38	48	50	0.4	→ 0.6	152	43
TB-50	50	62	40	0.3	→ 0.6	200	55

用途

工場・機械の給排水、
土木・建築現場での給排水

特長

耐油性抜群
潤滑油の配管に最適
MEGAサンブレイとの色分けにも可

流体



水



油



粉体



空気

注:燃料油には使用できません。

●使用温度範囲 -5℃~+60℃



TOGAWA INDUSTRY CORPORATION

プラスチックホースのトップメーカー

十川産業株式会社

<https://www.togawa-sangyo.co.jp>

e-mail: eigyo@togawa-sangyo.co.jp

本社 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18
大阪支店 〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-1-18
東京支店 〒183-0026 東京都府中市南町 6-18
名古屋営業所 〒454-0871 名古屋市中川区柳森町 2117
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵 3-11-18

TEL: 042-362-4331 FAX: 042-362-0844
TEL: 06-6538-5202 FAX: 06-6538-5206
TEL: 042-362-1761 FAX: 042-362-0866
TEL: 052-353-5600 FAX: 052-353-8602
TEL: 092-432-7346 FAX: 092-432-7347